

ROAM

Portata massima: **Fino a 300 m**

Tipo: **Telecomando**

CARATTERISTICHE

- Progettato per funzionare con i programmatori Hunter X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® e ACC e altri dotati di una connessione SmartPort®
- 128 indirizzi programmabili per l'utilizzo con più ricevitori Roam con lo stesso trasmettitore
- Esecuzione di cicli di irrigazione manuali senza modificare il normale programma
- Numero massimo di stazioni supportate: 230
- Tempi di irrigazione programmabili: da 1 a 90 minuti
- Portata: Fino a 300 m (in linea d'aria)
- Alimentazione trasmettitore: 4 batterie AAA (incluse)
- Alimentazione ricevitore: 24 Vca, 10 mA (fornita dal programmatore)
- Frequenza di funzionamento del sistema: 433 MHz
- Garanzia: 2 anni



Trasmettitore e Ricevitore

Altezza: 18 cm
Larghezza: 5,7 cm
Profondità: 3 cm

SPECIFICHE

- Alimentazione trasmettitore: 4 batterie AA (incluse)
- Alimentazione ricevitore: 24 Vca, 10 mA (fornita dal programmatore)
- Frequenza di funzionamento del sistema: 27 MHz
- Lo SmartPort si può installare fino a 15 m di distanza (max) usando il cavo schermato
- Approvato FCC



SmartPort

I telecomandi Hunter richiedono l'installazione dello SmartPort. Lo SmartPort è una porta di comunicazione che si collega tramite tre cavi al programmatore e permette immediatamente di operare con qualunque telecomando Hunter.

Attrezzo per Montaggio a Muro dello SmartPort

P/N 258200

ROAM

Modelli	Descrizione
ROAM-KIT	Trasmettitore, ricevitore (connettore Smartport e 4 batterie AAA compresi)
ROAM-R	Ricevitore
ROAM-TR	Trasmettitore (4 batterie AAA batteries incluse)

OPZIONI

Opzioni	Descrizione
ROAM-WH	Cablaggio SmartPort (lunghezza: 1,8 m)
SRR-SCWH	Cablaggio SmartPort schermato (lunghezza: 7,6 m)
258200	Attrezzo per montaggio a muro dello SmartPort